



Capacidad

Desde 1 hasta 30 pollos dependiendo de la condición para el escaldado y del tamaño del pollo.

Ventajas

Disco galvanizado porta-dedos.
 Flecha terminación en acero inoxidable.
 Charola recolectora de la salida del pollo integrada en la misma base de la peladora. (La de 1 pollo de capacidad no cuenta con charola recolectora ni puerta.)

Material

Fabricadas con estructura de acero Inoxidable calibre 304 y calibre 430.

Tiempo de trabajo

Entre 15 y 45 segundos por carga.
 Dependiendo de la temperatura del escaldado y el terminado deseado para el pollo.

Eficiencia

Diseñadas para trabajo continuo. (8 horas de trabajo diario) de manera manual o semi-automática, dependiendo del modelo.

Piezas de desgaste

2 Bandas.
 Chumaceras.
 Dedo pela pollo chico

Datos importantes

La máquina tiene un mejor rendimiento cuando se lleva un orden adecuado de desplumado. El tiempo del desplumado dependerá de la temperatura del escaldado. A menor temperatura de escaldado mayor tiempo de desplumado; a mayor temperatura en el escaldado menor tiempo de desplumado.

Desplumadoras desde 1 hasta 30 pollos.



*Las imágenes son ilustrativas.

Desplumadoras de Olla							
Modelo	Pollos x ciclo	Pollos x hora	Tipo	Motor	Monofásico	Bifásico	Trifásico
PELX0204008	1	120	Comercial	¼ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204007	1	120	Semi Industrial	¼ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204013	1	120	Industrial	¼ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204006	2	240	Comercial	½ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204005	2	240	Semi Industrial	½ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204014	2	240	Industrial	½ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204001	3	360	Comercial	¾ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204003	3	360	Semi Industrial	¾ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204009	3	360	Industrial	¾ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204010	6	720	Comercial	1 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204004	6	720	Semi Industrial	1 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204011	6	720	Industrial	1 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204015	8	960	Comercial	1½ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204024	8	960	Semi Industrial	1½ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204012	8	960	Industrial	1½ HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204016	12	1440	Comercial	2 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204025	12	1440	Semi Industrial	2 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204017	12	1440	Industrial	2 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204018	20	2400	Semi Industrial	3 HP	*opcional	*opcional	estándar
PELX0204019	20	2400	Industrial	3 HP	*opcional	*opcional	estándar
PELX0204020	30	3600	Semi Industrial	5 HP	*opcional	*opcional	estándar
PELX0204002	30	3600	Industrial	5 HP	*opcional	*opcional	estándar
PELX0204022	Codorniz	Codorniz	Comercial	1/4 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204021	Codorniz	Codorniz	Semi Industrial	1/4 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204023	Codorniz	Codorniz	Industrial	1/4 HP	estándar	*opcional	*opcional
PELX0204027	1	120	Industrial	1/3 HP	estándar	*opcional	*opcional

Productos Complementarios

<p>JTPV0109017 Jaula para transporte de pollo vivo.</p>	<p>Escaldadoras.</p>	<p>Desangradoras.</p>	<p>PPXX0204002 Dedo ovalado pelador para desplumadora de olla.</p>
--	----------------------	-----------------------	---

VIDAPEC® -Vida Pecuaria Rentable-

Marca registrada de Sistemas Agropecuarios JAT S.A. de C.V.

www.vidap@ec.com

☎ 33 3576 5765